

Eskanol

Mortare antiacide

B-TEAM
CORROSION PROTECTION
Coat for Every Industry!



Eskanol E Coating

Proprietati generale:

ESKANOL E COATING este o protectie bicomponenta, fara solventi, pe baza rasina epoxidica ce nu contine umpluturi sau pigmenti. Chiar si la temperaturi joase, mortarul ESKANOL E COATING penetreaza porii si capilarele din substrat.

Aplicatii:

ESKANOL E COATING se aplica prin roll-uire pe substrat, prin aplicarea incrucisata cu ajutorul unei role. Pentru suprafete mai mari, trebuiesc respectati timpii de lucru al materialului pentru a minimiza diferentele de culoare si urmele aplicarii.

Eskanol E Primer

Proprietati generale:

Mortarul ESKANOL E PRIMER este o protectie bicomponenta, fara solventi, pe baza rasina epoxidica ce nu contine umpluturi sau pigmenti. Chiar si la temperaturi joase, ESKANOL E PRIMER penetreaza porii si capilarele din substrat.

Aplicatii:

Mortar antiacid cu aderenta excelenta la substrat, pe substraturi metalice (aluminiu, otel, zinc, alama), noi sau uzate, precum si pe pe substrat plastic. Vascozitate redusa.

Eskanol EF

Proprietati generale:

ESKANOL EF este o protectie bicomponenta, fara solventi, pe baza rasina epoxidica ce contine umpluturi si pigmenti.

Aplicatii:

ESKANOL EF este aplicat ca protectie interioara pentru echipamentele industriale si comerciale supuse unui stres mecanic si chimic ridicat. Principalele suprafete de aplicare includ statii de galvanizare, depozite pentru solventi, fabrici de vopsea si alte statii chimice.

Eskanol ET

Proprietati generale:

Mortarul ESKANOL ET este o protectie bicomponenta, fara solventi, pe baza rasina epoxidica ce contine umpluturi si pigmenti.

Aplicatii:

Principalele domenii de aplicare includ statii de galvanizare, depozite pentru solventi, fabrici de vopseluri si alte fabrici de produse chimice. De asemenea, poate fi utilizat ca suprafata antiderapanta si poate fi aplicat si in zone cu umiditate permanenta.

Eskanol FU Mortar

Proprietati generale:

ESKANOL FU MORTAR este un mortar tricomponent pe baza de rasina sintetica si rasina furanica cu umpluturi minerale.

Aplicatii:

ESKANOL FU MORTAR este utilizat ca pat de mortar sau ca mortar de imbinare pentru gresiile antiacide, caramizi si fitinguri, in special pentru cele expuse acizilor puternici, bazelor sau solventilor organici, temperaturilor ridicate si stresului mecanic.

Eskanol FU-L Mortar

Proprietati generale:

ESKANOL FU-L MORTAR este un mortar tricomponent pe baza de rasina sintetica si rasina furanica cu umplutura de carbon. Dupa uscarea completa, mortarul pe baza de rasina fara silicati prezinta o foarte buna capacitate de disipare electrica.

Aplicatii:

ESKANOL FU-L MORTAR este potrivit pentru suprafete unde sunt prezenti acizi puternici, incluzand acid fluorhidric, lesie si solventi organici la temperaturi ridicate.

Eskanol PO Mortar

Proprietati generale:

ESKANOL PO MORTAR este un mortar tricomponent pe baza de rasina vinil esterica si umplutura minerala.

Aplicatii:

ESKANOL PO MORTAR este potrivit pentru placarile antiacide ca pat de mortar si chit de rosturi pentru gresii, caramizi si fitinguri, in special acolo unde sunt prezenti acizi puternici, incluzand acid fluorhidric, lesie si solventi organici la temperaturi ridicate.

Eskanol PU 23

Proprietati generale:

ESKANOL PU 23 este un produs bicomponent ce contine solventi, pigmenti, opac si semi-lucios (atunci cand se usuca), pe baza de rasina poliuretana acrilica pentru aplicatiile pe beton sau pe substraturi asfaltice.

Aplicatii:

ESKANOL PO MORTAR este potrivit pentru placarile antiacide ca pat de mortar si chit de rosturi pentru gresii, caramizi si fitinguri, in special acolo unde sunt prezenti acizi puternici, incluzand acid fluorhidric, lesie si solventi organici la temperaturi ridicate.

Eskanol PU 26

Proprietati generale:

ESKANOL PU 26 este utilizat pentru protectie interna si exterioara pe suprafetele cu stres mecanic si stres chimic moderat, unde este necesara acoperirea fisurilor.

Aplicatii:

Principalele aplicatii cuprind hale industriale, hale de stocare si procesare, parcuri subterane si constructii sanitare.

Eskanol VE Mortar

Proprietati generale:

ESKANOL VE MORTAR este un mortar tricomponent pe baza de rasina sintetica si rasina vinil-esterica cu umpluturi minerale.

Aplicatii:

ESKANOL VE MORTAR este recomandat ca pat de mortar si chit de rosturi pentru gresii, caramizi si fitinguri, in special pentru stresul chimic deosebit datorat acizilor concentrati, solventilor si oxidantilor.

Eskanol VE-GFK

Proprietati generale:

ESKANOL VE-GFK este un produs ranforsat din impislitura de fibra de sticla; protectie laminata pe baza de rasina vinil-esterica. Datorita proprietatilor mecanice excelente, ESKANOL VE-GFK poate acoperi crapaturi de pana la 0.3 mm, in conformitate cu DIBt (Institutul German pentru Tehnologia Constructiilor).

Aplicatii:

Sistemul laminat ESKANOL VE-GFK este recomandat pentru protectia componentelor din beton, caminelor colectoare de apa, impotriva acizilor organici si anorganici, acizilor oxidanti, lesiei si majoritatea solventilor.

Eskanol VE-L Mortar

Proprietati generale:

ESKANOL VE-L MORTAR este un mortar tricomponent pe baza de rasina sintetica si rasina vinil-esterica cu umplutura de carbon.

Aplicatii:

ESKANOL VE-L MORTAR este potrivit pentru placarile antiacide ca pat de mortar si chit de rosturi pentru gresii, caramizi si fitinguri, in special acolo unde sunt prezenti acizi puternici, solventi si acizi oxidanti la temperaturi ridicate si stres mecanic.

Eskanol VE/L

Proprietati generale:

ESKANOL VE/L este un produs de ranforsare din impislitura de fibra de sticla si protectie conductiva laminata pe baza de rasina vinil-esterica.

Aplicatii:

Sistemul laminat ESKANOL VE-L este recomandat pentru protectia componentelor din beton, caminelor colectoare de apa, impotriva acizilor organici si anorganici, acizilor oxidanti, lesiei si majoritatea solventilor organici.

Iti stam alaturi pentru orice intrebare si consultanta la datele de contact:

B-Team Corrosion Protection

Str. Vasile Voiculescu, Nr. 26, Sector 3, 031236, Bucuresti, Romania

Tel/Fax: (+4) 021 205 30 20 / (+4) 021 316 91 58 /

Mobil: (+4) 0747 133 933

E-mail: cristian.gabor@bteam.ro, office@bteam.ro

Web: www.anticoroziv.eu / www.antiabraziv.eu